

所属系列	CS3200 台式系列								CS3300 台式系列				
通讯方式	RS485 标准型				TCP/IP 网络型				USB	RS485 标准型		TCP/IP 网络型	
产品型号	CS3200B	CS3200CZ	CS3200BT	CS3200DC	CS3200B-NT	CS3200CZ-NT	CS3200BT-NT	CS3200DC-NT	CS3200H	CS3300B	CS3300P	CS3300B-NT	CS3300P-NT
产品名称	消费机	充值机	补贴机	订餐机	消费机	充值机	补贴机	订餐机	手持消费机	消费机	消费机	消费机	消费机
IC卡技术	Mifare 1 (ISO14443A 13.56MHZ)												
双面LCD液晶	•	•	•	•	•	•	•	•	单面 LCD	•	•	•	•
语音报读	•	•	•	•	•	•	•	•	单面 LCD	•	•	•	•
时段消费	•	•	•	•	•	•	•	•	单面 LCD	•	•	•	•
脱机工作	•	•	•	•	•	•	•	•	单面 LCD	•	•	•	•
U盘拷贝	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•
小票打印	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•
消费方式	任意金额消费、固定金额消费、菜单消费								任意金额	任意金额消费、固定金额消费、菜单消费			
LCD显示	姓名、卡号、消费金额、消费后余额，支持错误代码中文显示； 可查询当前时段消费汇总、当日消费汇、本机消费汇总												
报表中心	余额查询、消费日报表、消费月报表、个人消费报表汇总												
充值方式	在线充值、消费机脱机充值和充值机充值												
感应距离	12~60mm								10~40mm	15~70mm			
产品功耗	100mA								60mA	130mA			
供电电压	9V DC								5V DC	9V DC			
感应时间	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.2秒	< 0.15秒	< 0.1秒			
卡片容量	120万								10万	120万			
消费记录	10万笔								15200	10万笔			
后备电池待机	4~8小时								8小时	4~8小时			
抗静电干扰	12KV								15KV	15KV			
防护等级	IP53								IP53	IP53			
工作温度	-20~+50℃				-15~+60℃				-20~+50℃				
工作湿度	5%~90% RH				5%~98% RH				5%~90% RH				
外观尺寸	279mm*182mm*94mm								-	285mm*200mm*94mm			

● 表示具有该功能 所有参数仅供参考，以实际产品为准。

型号定义

CS 32 00/B-NT

