

双语音—有线门铃



支持 LOGO 定制
数量不限, 交期 1 天
支持语音定制

功能特点

- 两路语音门铃提示
 - 1 路语音提示：“叮咚.....”
 - 1 路语音提示：“您好，请进！”
- 当主人通过远程、遥控将门打开的时候，客人没有听到门打开，久久在门口等待，经常导致产生尴尬局面。
- 独立 2 路语音门铃，当门被远程打开时，提示客人：“您好，请进！”
- 而当刷卡、指纹、人脸、开门时，可以不播报语音。
- 人性化设计，给客人温馨而体贴之美。

产品特点

- 独特的触摸式门铃设计，无需考虑门铃的使用寿命
- 两路独立的门铃语音，更适合有门禁的现场
- 真人发声，低成本设计，使用更广泛
- 独特的挂架设计，使安装更简单
- 超低功耗设计，省电持久使用
- 采用优质喇叭，使门铃输出音乐纯正、高分贝
- ABS 防火阻燃材料，提高了使用安全性
- 人性化设计，出厂就包含安装胶贴、膨胀螺丝，无需求助专业人员就可以自行安装
- 质量保证：三年免费保修，终身维护

技术参数

产品名称：双语音—有线门铃
产品型号：KP-B02
工作电压：DC 12V
自耗功率：0.01 W
触发接口：2 路短接触发
触发方式：高电平触发
支持产品：触摸型 室外门铃按钮
商标定制：支持 LOGO 定制，OEM ODM
语音定制：支持，数量可谈
使用寿命：触摸无限次使用，继电器触点 10 万次
工作湿度：0-95%
工作温度：-25°C--60°C
外观尺寸：W90 x L76 x H25 mm

接线定义

| | |
|----|-------------------|
| 红色 | 12V |
| 黑色 | GND |
| 黄色 | 公共触发线 +12V |
| 绿色 | 与黄色线短接——播放：叮咚！ |
| 蓝色 | 与黄色线短接——播放：您好，请进！ |